AUT-S2

UP Universal-Thermostat analog 230V 16A reinweiß

Produktbeschreibung

Der AUT-S2 ist ein elektronischer Thermostat und kann wie folgt eingesetzt werden: Fußbodentemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler mit Begrenzung der Fußbodentemperatur. Die Einstellung der Regelart wird über einen Schiebeschalter im Inneren und über den Anschluss der Fühler festgelegt.

Stammdaten

Artikel-Nr.	E38587
Artikelgruppe	3330 Regelgeräte
Verpackungseinheit	50 Stk
EAN-Code	07071236019084
Zolltarif-Nr.	90321020

Technische Daten

Gewicht:	0,199 kg
Höhe:	84 mm
Breite:	84 mm
Tiefe:	45 mm
Farbe:	reinweiß
RAL:	9010
Fühler:	intern/extern
Fühlerart:	NTC
Fühlerwiderstand:	10 Kohm
Fühlerleitung Länge:	3000 mm
Einstellung:	Drehsteller
Hysterese:	0,5K
Montage:	Unterputz
Nennspannung:	230 Volt
max. Strom:	16 Ampere
Anschlussart:	Schraubklemmen
Schutzart:	IP 21
max. Umgebungstemperatur:	+5 bis +40 °C
Schaltkontakt:	Relais
Regeltemperatur:	+5 bis +40 °C
Zusatzinformationen:	Regelarten/Termperaturbereiche:

Fußbodenthermostat
Fußbodentemperatur: +5°C ...+40°C

Raumthermostat
Raumtemperatur: +5°...+40°C

Raumthermostat mit
Fußbodentemperaturbegrenzung
Raumtemperatur: +5°C ... +40°C
Fußbodenbegrenzung: +27°C oder +35°C

F= Fußboden 27C°, HL = 35C°
A= Ambient/Umgebung

Die Einstellung der Regelart wird über einen Schiebeschalter im Inneren festgelegt.
Die Fühlerleitung ist im Schutzrohr zur verlegen.
Die Parallelverlegung mit wechselspannungsgeführten Leitungen ist unzulässig.

Hinweise zu Adaptionsmöglichkeiten mit gängigen Schalterprogrammen beachten.